

Balance plateforme avec afficheur en inox KERN SFE



Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 et approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- Balance plateforme protection IP65 avec afficheur en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
- **1** Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l'eau IP65
- Afficheur : Inox, protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur, pour détails voir *KERN KFE-TM*
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Fonction Hold : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
- Dimensions plateau de pesée, inox
 - A** L×P×H 300×240×110 mm, grande illustration
 - B** L×P×H 400×300×130 mm
 - C** L×P×H 500×400×140 mm
 - D** L×P×H 650×500×140 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 195×120×70 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 35 h sans rétro-éclairage, temps de charge env. 12 h
- Longueur du câble afficheur env. 3 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Colonne pour placer l'afficheur verticalement, pour les modèles avec plateau de dimensions
 - A-D** : Hauteur de la colonne env. 200 mm, KERN SFE-A01, **€ 75,-** **2**
 - B-D** : Hauteur de la colonne env. 400 mm, KERN SFE-A02, **€ 75,-** **2**
 - C-D** : Hauteur de la colonne env. 600 mm, KERN SFE-A03, **€ 95,-** **3**
- Plateau de tarage en inox, Dimensions totales L×P×H, 400×300×45 mm, KERN RFS-A02, **€ 75,-**

DE SÉRIE



OPTION

FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Prix H.T. départ usine €	Options		
								Homologation M KERN	Cert. d'étalonnage DAKKS KERN	€
KERN										
SFE 6K-3NM	6	2	2	40	6	A	530,-	965-228	80,-	963-128 112,-
SFE 10K-3NM	15	5	5	100	6	A	510,-	965-228	80,-	963-128 112,-
SFE 10K-3LNM	15	5	5	100	8	B	600,-	965-228	80,-	963-128 112,-
SFE 30K-2NM	30	10	10	200	6	A	530,-	965-228	80,-	963-128 112,-
SFE 60K-2NM	60	20	20	400	8	B	590,-	965-229	105,-	963-129 139,-
SFE 60K-2LNM	60	20	20	400	12	C	710,-	965-229	105,-	963-129 139,-
SFE 100K-2NM	150	50	50	1000	8	B	620,-	965-229	105,-	963-129 139,-
SFE 100K-2LNM	150	50	50	1000	12	C	690,-	965-229	105,-	963-129 139,-
SFE 100K-2XLNM	150	50	50	1000	22	D	980,-	965-229	105,-	963-129 139,-
SFE 300K-1LNM	300	100	100	2000	22	D	960,-	965-229	105,-	963-129 139,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.